



Alto 138mm  
 Diametro spot 96mm

## Spot Crux G2 - para riel 15W 25° MV

Luminaria tipo Spot de uso interior. Especial para espacios donde se busca focalizar y direccionar la luz como en locales comerciales, museos, sala de exhibición y otros espacios. Cuerpo fabricado en Aluminio, con recubrimiento en pintura electrostática. LED COB de alto rendimiento.

## Especificaciones generales

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| ◦ Potencia LED                      | 15W               |
| ◦ Eficacia                          | 106 112 112       |
| ◦ Temperatura de color              | 3000K 4000K 5000K |
| ◦ Flujo luminoso real(Lm)           | 1596 1680 1680    |
| ◦ CRI                               | > 90              |
| ◦ Material del chasis               | Aluminio          |
| ◦ Color del chasis                  | BL NG CP*         |
| ◦ Óptica                            | 25°               |
| ◦ IP                                | —                 |
| ◦ IK                                | —                 |
| ◦ Vida útil                         | 50 mil horas      |
| ◦ Temperatura de operación ambiente | -20°C +40°C       |

\*CP: Color personalizado

## Especificaciones LED

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| ◦ Marca                      | SAMSUNG        |
| ◦ Flujo luminoso nominal(Lm) | 1995 2100 2100 |
| ◦ Voltaje                    |                |

## Especificaciones Driver

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| ◦ Voltaje de operación        | 100-277V |
| ◦ Frecuencia                  | 50/60 Hz |
| ◦ Corriente salida (A)        | 450mA    |
| ◦ Dimerización                | No       |
| ◦ Factor de potencia          | > 0.95   |
| ◦ Distorsión de armónicos THD | < 4%     |